



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๓๓๕๐๒/

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ที่ ๓๖๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ โดยพิจารณาจากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลายด้าน เช่น สืบราคาจากอินเทอร์เน็ต ร้านค้า จากรายการบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งรายละเอียดคุณลักษณะดังกล่าว ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างกว้างขวางในวงเงินงบประมาณ และคุณภาพเหมาะสมราคา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

-เพื่อให้เป็นไปตามนัย มาตรา ๘ มาตรา ๙ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ กระบวนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ๘๓ (๑) การซื้อหรือการจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก


-เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เห็นสมควรแจ้งงานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกนกธิดา เทียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายณภัทร แก้วโมรี)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวลัดดา พลมาตย์)

เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล ปฏิบัติงาน

รายละเอียดแนบท้ายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ

รายละเอียดคุณลักษณะ (Space) รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

๑) เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตู ๒ บาน นั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังเก๋งเป็นตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม มีชุดอัดท้ายสำหรับอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว มีโคมไฟสี่เหลี่ยมขาว ๑ ดวง ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถ

- ๑) เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน
 - ๒) เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
 - ๓) มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าหรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
 - ๔) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
 - ๕) ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวม พนักงานขับรถ)
- ตอนท้าย
- (หลังเก๋ง) ติดตั้งตู้บรรจุขยะมูลฝอย ซึ่งมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๖) ด้านท้าย ตู้บรรจุขยะ ติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
 - ๗) ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ
 - ๘) เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า
 - ๙) เครื่องยนต์และยี่ห้อรถยนต์อยู่ภายใต้แบรนด์การค้าเดียวกัน

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๑) คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒) เกียร์เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๑) พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑) เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๖. ระบบกันสะเทือน


- ๑) เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๗. สมรรถนะรถ

- ๑) ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๘. ระบบห้ามล้อ

- ๑) ห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้าตามมาตรฐานผู้ผลิต ห้ามล้อมือมีคันบังคับ ควบคุมการทำงานภายในเก๋ง
- ๒) มีระบบห้ามล้อช่วย แบบเบรกไอเสีย



๙. ล้อและยาง

- ๑) ยางล้อขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒) มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม

๑๐. ระบบไฟฟ้า

- ๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- ๒) มีอัลเทอร์เนเตอร์ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมแปร์
- ๓) มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- ๔) มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕) มีโคมไฟบอกระดับความสูงของหัวรถ (Midway Lamp) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง
- ๖) มีโคมไฟด้านข้างตัวรถ (Stop Lamp) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ดวง
- ๗) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแฉ่งสันทรงมน ด้านบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- ๘) ติดตั้งสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED อยู่บนด้านท้ายถึงบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๑ ชุด
- ๙) มีโคมไฟเบรกและไฟเลี้ยว ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย (Tailgate) ด้านซ้าย-ขวา ด้านละไม่น้อยกว่า ๑ ชุด พร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็กกันกระแทกให้มองเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
- ๑๐) มีโคมไฟถอยหลัง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ดวง พร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็กกันกระแทก
- ๑๑) มีโคมไฟส่องสว่างติดตั้งด้านท้ายของชุดอัดขยะมูลฝอย (Tailgate) ในบริเวณที่เหมาะสมสามารถปรับก้ม-เงยได้ เพื่อส่องสว่างในขณะปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
- ๑๒) ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (Self-adjustable หรือ Smart Alarm) โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑

๑๑. ตัวตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

- ๑) ตู้เก็บบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒) ผนังด้านข้างตัวตู้ (Body Sides) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ๓) ผนังด้านบนตัวตู้ (Body Roof) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ๔) พื้นตัวตู้ (Body Floor) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ทำการชุบซึ่งมาตรฐาน ASTM ๑,๔๐๐ ชั่วโมง โดยผู้ผ่านการรับรองจะต้องเป็นผู้ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙) และ ISO, มอก ๔๕๐๐๑ โดยพื้นตัวตู้บรรทุกขยะต้องเรียบ
- ๕) คานเสริมความแข็งแรงด้านข้างของตัวตู้และด้านหลังคาของตัวตู้ ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พับขึ้นรูปไม่น้อยกว่า ๓ แนว ติดตั้งตามแนวตั้งของตัวตู้
- ๖) ถังเก็บน้ำเสีย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร เพื่อรองรับน้ำเสียภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ๗) แผงดันขยะมูลฝอย (Ejector Panel) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ประกอบขึ้นรูปบนโครงเหล็กเสริมความแข็งแรง เป็นแผงดันขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ภายในตัวตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๘) ติดตั้งชุดล็อก ชุดอัดขยะมูลฝอย กับตู้บรรจุขยะมูลฝอย โดยทำการล็อกและปลดล็อก ด้วยระบบไฮดรอลิก

๙) แนวเชื่อมจะต้องทำการเคลือบหรือยาแนวเชื่อมด้วยสารยึดเกาะพิเศษเพื่อป้องกันความเสียหาย และการรั่วซึมโดยที่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิความเย็นตั้งแต่ -๒๐ องศา ถึง อุณหภูมิสูงสุด +๘๐ องศา และมีผลการทดสอบแรงดึง แรงอัด แรงดัดมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑๐) ตู้เก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ และ ISO/มอก. ๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้การรับรองในขอบข่ายการออกแบบ พัฒนา ผลิต ประกอบ ช่อมแซมและบำรุงรักษา โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๑๑) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ Drawing หรือพิมพ์เขียวตู้เก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

๑๒. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๑) ชุดอัดขยะมูลฝอย (Tailgate) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตรที่ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย (Tailgate) มีถังรองรับน้ำเสีย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๒) ระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม ระหว่างตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอยและชุดอัดขยะมูลฝอย (Body Tailgate) มีซีลยางรองรับเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำเสีย

๓) มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวา ของตัวรถ

๑๓. ชุดกระบอกลิควัสดุ

๑) กระบอกลิควัสดุชุดอัดขยะมูลฝอย (Tailgate Raise Cylinder) และกระบอกลิควัสดุอัดขยะมูลฝอย (Packing Blade Slide Cylinder) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)เลขที่ ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๒) แกนกระบอกลิควัสดุทุกอันต้องชุบแข็งแบบ HARD CHROME

๑๔. ชุดควบคุมการอัดขยะมูลฝอย

๑) ชุดควบคุมการอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบ SEMI AUTO โดยผู้ควบคุมคันโยกเพียงครั้งเดียว ให้อยู่ในจังหวะที่ต้องการ

๑๕. ชุดคาย ขยะมูลฝอย


๑) ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกลิควัสดุที่ใช้เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอยแผงดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถึงบรรจุขยะมูลฝอยโดยไม่มีส่วนใด ๆ ยื่นออกมาพ้นถึงบรรจุขยะมูลฝอย

๒) แผงดันขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

๓) ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้ายและชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตู้บรรจุขยะ

๑๖. การพนัสนี้

๑) สืบถามความต้องการของทางราชการ



๒) ภายในตัวรถทุกขยะมูลฝอยและชุดอัดขยะมูลฝอย (Body & Tailgate) พ่นกันสนิม ชนิดอีพ็อกซี่ (Epoxy) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า อย่างน้อย ๑ ชั้น

๓) ภายนอกตัวรถทุกขยะมูลฝอยและชุดอัดขยะมูลฝอย (Body & Tailgate) ก่อนพ่นสีจริงต้องพ่นสีกันสนิม ชนิดอีพ็อกซี่ (Epoxy) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า อย่างน้อย ๑ ชั้น และพ่นสีรองพื้น โพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า อย่างน้อย ๑ ชั้น

๔) ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหลัง พ่นวัสดุกันสนิม หรือสีกันสนิม ชนิดอีพ็อกซี่ (Epoxy) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๑๗. กล้องติดรถยนต์

- ๑) ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้ว
- ๒) กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๕ องศา
- ๓) สามารถบันทึกระบบ Full HD และสามารถใช้นั่งติดได้ทั้งในรถหรือหลังรถ
- ๔) รองรับ Micro SD Card สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB Class ๑๐
- ๕) กล้องสามารถแยกเก็บไฟล์แยกกันระหว่างกล้องหน้าหรือกล้องหลัง
- ๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกกล้องติดรถยนต์ดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๘. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๑) ประแจบล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๒) แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๓) เครื่องมือประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๔) ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- ๕) ยางอะไหล่พร้อมมangkล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๖) หนังสือคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด

๑๙. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ที่เสนอราคาจะต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒) ผู้เสนอราคาแนบแบบ Drawing หรือพิมพ์เขียวของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อมมีรายละเอียด

๓) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงของ ตัวรถยนต์ ตู้เก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย กระบอกไฮดรอลิก ประกอบการพิจารณา

๔) ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหาย ชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ และจะต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์บริการบำรุงรักษาซ่อมแซม ถูกต้องตามบัญชี พบ.โรงงาน ลำดับที่ ๗๐ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้การรับรองในขอบข่ายการบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก. และหนังสือแต่งตั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยระบุที่อยู่ ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมแผนที่ชัดเจนประกอบการพิจารณา

๕) มีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นๆ เติมตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนดและพร้อมใช้งานทันที


กมล
มณี

๖) มีป้ายสติกเกอร์สีขาวชื่อ "องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ" ติดหน้ากระจกรถด้านบนกระจกหน้า ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม

๗) มีป้ายชื่อ "องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ" พ่นด้วยสีติดด้านข้างตัวรถบรรทุกขยะทั้งสองด้าน (ซ้าย-ขวา) ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม

๘) มีตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ เซนติเมตร ติดข้างประตูรถยนต์บรรทุกขยะทั้งสองด้านด้วยสีโพลียูรีเทน และมีป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม และมีป้ายเลขรหัสครุภัณฑ์และเบอร์โทรศัพท์ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสม ตรงประตูแคบ ทั้งสองด้านด้วยสีโพลียูรีเทน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

๙) ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบรูป (แบบแปลน Drawing) โครงสร้างตัวรถ/ถังบรรทุกขยะ/การติดตั้งปั๊มหรือระบบไฮดรอลิค โดยมีวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญรับรองมายื่นในวันยื่นเสนอราคา

๑๐) ต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมหลังการขายตัวรถยนต์บรรทุกขยะที่เสนอ ภายในจังหวัด โดยแนบสำเนาที่ตั้งศูนย์บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมหลังการขายมาประกอบการพิจารณา

๒๐. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

๑) กำหนดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒๑. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับมอบ ณ บริเวณที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ พร้อมจะต้องมีใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ที่แสดงความเป็นเจ้าของมาให้คณะกรรมการตรวจรับในวันที่ส่งมอบพัสดุ

๒๒. การรับประกันความชำรุดและความบกพร่อง

๑. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ทั้งคันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยไม่จำกัดระยะทางหากเกิดการชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติวิสัย (ยกเว้นอะไหล่ที่ต้องเสื่อมจากการใช้งานปกติ) ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

๒. หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลาประกัน และทำการแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขายต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า

๓. ผู้ซื้อสามารถนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด ที่ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐาน/ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร

๔. เฉพาะตัวรถยนต์ผู้ขายจะต้องนำเอกสารจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ว่าผู้ผลิตรถยนต์มีการรับประกัน เฉพาะตัวรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน ซึ่งในเอกสารจะต้องมีระบุชื่อสามารถนำรถเข้าบำรุงรักษาโดยไม่เสียค่าแรงในการดูแล ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. มามอบให้ผู้ซื้อในวันส่งมอบ

๒๓. เงื่อนไขการชำระเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จะชำระค่าครุภัณฑ์ที่จัดซื้อและจะจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อได้รับมอบส่งของถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ และแนะนำการใช้งาน รวมถึงการบำรุงรักษา พร้อมการส่งมอบรถ และใบคู่มือการจดทะเบียนรถเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒๔. วงเงินในการจัดซื้อ/ราคากลาง

กคท.
มคท.

วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อ

๑) พิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๒๖. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/สถานที่ติดต่อ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๙๗-๙๘๑๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกนกกรดา เทียงธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณภัทร แก้วโมรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวลัดดา พลมาตย์)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

ที่ ๓๖๐/๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ
จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาซื้อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า
๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง


- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ๑. นางกนกธดา เทียงธรรม | ประธานกรรมการฯ |
| ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | |
| ๒. นายณภัทร แก้วโมรี | กรรมการ |
| นักทรัพยากรบุคคล | |
| ๓. นางสาวลัดดา พลมาตย์ | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

- (๑) จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
- (๒) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
- (๓) กำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ

(๔) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


อุทัย วันอ่อน

(นายอุทัย วันอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ